

OFFICIALTECH

5W30 C2

02/04/2015
65610

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это высокопроизводительное моторное масло с низким коэффициентом вязкости специально разработано для обеспечения максимальной экономии топлива и обеспечения наименьшей степени выбросов CO₂.

ПРИМЕНЕНИЯ

Данное моторное масло рекомендовано для использования в оснащенных дизельными сажевыми фильтрами бензиновых и дизельных двигателях производства компаний Peugeot и Citroën. Масло также подходит для использования в двигателях большинства японских производителей, включая следующие: Toyota, Honda, Subaru и Nissan.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2-12	PSA	Oil meeting specification B71 2290
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Элемент	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7,5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0,79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	232

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

